

Link do produktu: <https://arisbiznes.pl/sinus-pro-1200-e-plus-12230v-8001200w-zasilacz-awaryjny-p-51.html>



SINUS PRO 1200 E PLUS 12/230V (800/1200W) ZASILACZ AWARYJNY

Cena	509,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	3SPM12012M
Kod EAN	5904100452170

Opis produktu

Zasilacz awaryjny sinusPRO 1200 E PLUS 12V jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
 1. **Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Przełącznika awaryjnego typu UPS**
 3. **Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)**
 4. **Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 1200 E PLUS 12V na tle innych urządzeń?

- Zasilacz awaryjny typu czysty **SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilac urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Zapraszamy do obejrzenia bardzo praktycznego filmu instruktażowego jak podłączyć oraz ustawić parametry zasilacza awaryjnego SINUS PRO E PLUS na podstawie modelu SINUS PRO 900 E PLUS- <https://www.youtube.com/watch?v=YXBw7bJhKh8>

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa):1200VA
- Moc stała:800W
- Napięcie wejściowe:170-270VAC

-
- Napięcie wyjściowe: 230VAC $\pm$ 1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
 - Napięcie akumulatora: 12VDC
 - Maks. prąd ładowania: 20A
 - Częstotliwość: 50/60Hz $\pm$ 1Hz
 - Przebieg napięcia: Sinusoidalny
 - Zabezpieczenia pełne: Przeciżeniowe, przed przetładowaniem i rozładowaniem
 - Temperatura pracy: 0-40°C
 - Wymiary: 311x232x140mm
 - Waga: 7,5kg