

Link do produktu: <https://arisbiznes.pl/sinus-pro-900-e-plus-12230v-600900w-zasilacz-awaryjny-p-12.html>



SINUS PRO 900 E PLUS 12/230V (600/900W) ZASILACZ AWARYJNY

Cena	429,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	3SPM09012M
Kod EAN	5904100452163

Opis produktu

Zasilacz awaryjny sinusPRO 900 E PLUS 12V jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
 1. **Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Przełącznika awaryjnego typu UPS**
 3. **Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)**
 4. **Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 900 E PLUS 12V na tle innych urządzeń?

- Zasilacz awaryjny typu czysty **SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa): 900VA
- Moc stała: 600W
- Napięcie wejściowe: 170-270VAC
- Napięcie wyjściowe: 230VAC $\pm$ 1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
- Napięcie akumulatora: 12VDC
- Maks. prąd ładowania: 40A
- Częstotliwość: 50/60Hz $\pm$ 1Hz
- Przebieg napięcia: Sinusoidalny
- Zabezpieczenia pełne: Przeciżeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem

-
- Temperatura pracy:0-40°C
 - Wymiary:311x232x140mm
 - Waga:6kg