

Link do produktu: <https://arisbiznes.pl/sinus-ups-500-aku-40ah-300500w-zasilacz-awaryjny-p-19.html>



SINUS UPS 500 + AKU 40AH (300/500W) ZASILACZ AWARYJNY

Cena	749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	3SR500WA40
Kod EAN	5904100450114

Opis produktu

Zasilacz awaryjny sinusUPS 500 + AKU 40Ah jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy CO, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych lub bram automatycznych. W jednej obudowie z zasilaczem znajduje się akumulator AGM 40Ah. W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
 1. **Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Przełącznika awaryjnego typu UPS**
 3. **Stabilizatora napięcia sieciowego**
 4. **Ładowarki akumulatorowej (prostownika)**
 5. **Akumulatora AGM 40Ah**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Jakie urządzenia zasilają awaryjnie sinusUPS 500+40Ah Aku?

- Pompy CO, piece CO, bramy, systemy solarne
- Urządzenia biurowe: komputery, drukarki, monitory, faksy, koparki, skanery itp.
- Lampy halogenowe, sodowe, LED, energooszczędne świetlówki
- Urządzenia domowej rozrywki: telewizory, wideoodtwarzacze, konsole do gier, sprzęt audio, instrumenty muzyczne, tunery telewizji satelitarne
- Inne urządzenia wymagające przebiegu czysto sinusoidalnego

Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusUPS 500+40Ah Aku na tle innych urządzeń?

- Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Dane techniczne

-
- Moc całkowita (chwilowa):500VA
 - Moc stała:300W
 - Napięcie akumulatorów:12V
 - Napięcie wejściowe:150-270V
 - Częstotliwość:45-65Hz
 - Napięcie wyjściowe:230V
 - Prąd ładowania:10A
 - Czas przełączania (sieć/akumulatory):mniej niż 4ms
 - Zabezpieczenia:przeciążeniowe/temperaturowe/nad i podnapięciowe/przed rozładowaniem akumulatora/zwarciowe/przed przeładowaniem
 - Temperatura pracy:0-40°C
 - Wymiary:454x290x196mm
 - Waga:19,8kg